

## Bolig Akustik

### Modtagelseskontrol

Bolig Akustik by Profile leveres i pakker indeholdende 4 paneler. Produkterne skal kontrolleres ved modtagelse og eventuelle transportskader skal anmeldes straks efter ankomst.

### Temperatur/fugt

Bolig Akustik by Profile leveres med en fugtprocent på ca. 10-12%, og produkterne er derfor klar til montage straks efter levering på byggeplads. Produkterne skal opbevares tørt og varmt. Lokalet, hvor produktet monteres i, skal være tørt og opvarmet til stuetemperatur, dvs. ca. 18-20 grader, samt have en relativ luftfugtighed på 40-60%. Dette for at undgå, at produkterne ændrer form.

### Montage

Der henvises til Bolig Akustik by Profiles montagevejledning for generelle montageprincipper. Generelt anbefaler Profile A/S, at montage af loft- og vægbeklædning planlægges inden udførsel, så unødigt tilpasning undgås.

Benyt korrekt udstyr for at undgå flossede kanter. Anvendes rund- eller stiksav saves der fra produktets bagside. Anvendes håndsav eller fukssvans saves der fra panelets forside.

### UV-Lys

Direkte sollys kan påvirke overfladerne på produktet. UV-filter i overfladebehandlingen er med til at modvirke denne proces.

### Rengøring/vedligeholdelse

Bolig Akustik by Profile er fremstillet, så de stort set er vedligeholdelsesfrie. Produkterne kan skånsomt, og efter behov, rengøres med en hårdt opvredet klud med almindeligt miljøvenligt rengøringsmiddel – dvs. uden ammoniak, slibemiddel eller lignende.

### Reklamation

Er der mod forventning skader på de leverede varer, skal der straks rettes henvendelse til Profile A/S.

Skader eller afvigelser på tolerancer på allerede monterede produkter afvises.

